

DOBAU – FlexBand Fleece KSK

Tekniskt Dokument



Sidan

1 – 2 Svenska

3 – 4 Engelska

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – FlexBand Fleece KSK



Självhäftande, kallapplicerat bitumenbaserat tätningsband med fleecebeläggning

Användning

DOBAU- FlexBand fleece KSK kan användas för permanent tätning av balkonger, ljusschakt, stödmurar och terrasser. Bandet kan även användas enkelt för fogar, anslutningar eller övergångar mellan trösklar och betongbjälklag. Inom takområdet är det lämpligt för tätning av fogar, genomföringar och rännalar. DOBAU- Tätskiktsband fleece KSK kan enkelt appliceras på vertikala och horisontella ytor. Den delade skyddsfilmerna möjliggör mer exakt arbete. Kan användas både inomhus och utomhus.

Egenskaper

DOBAU- FlexBand fleece KSK är ett tätningsband modifierat med polymerbitumen med fleecebeläggning på ovansidan.

Det kännetecknas av följande egenskaper:

- Kall självhäftande
- God bearbetbarhet vid låga temperaturer
- Lämplig att putsa över
- Överbryggar sprickor
- Lösningsmedelsfri
- Mycket god vidhäftning på olika underlag
- Enkel hantering tack vare delad skyddsfilm

Appliceringsanvisningar

Det torra underlaget måste vara jämnt och fast med tillräcklig bärförmåga samt fritt från damm eller föroreningar.

DOBAU- FlexBand fleece KSK kan enkelt appliceras utan primer vid temperaturer från 5 °C och uppåt. Vid kalla temperaturer kring fryspunkten måste underlaget förbehandlas med vår systemprimer COLZUMIX- Haftgrund.

DOBAU- FlexBand fleece KSK bör förvaras i rumstemperatur före applicering.

Beroende på temperatur och väder kan torktiden för primern variera vid ca 200 g/m².

Primern måste ha torkat helt innan limning med tätningsbandet.

Bandet måste appliceras inom de följande 6 timmarna.

DOBAU- FlexBand fleece KSK måste tryckas fast ordentligt efter applicering.

Bildning av håligheter (luftbubblor) ska undvikas. Om flera remsor appliceras ska överlappningen vara minst 50 mm.

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – FlexBand Fleece KSK



Självhäftande, kallapplicerat bitumenbaserat tätningsband med fleecebeläggning

Teknisk data

Total tjocklek:	1,5 mm ± 0,2 mm	DIN EN 1849-1
Mjukningspunkt:	≥ 85 °C	DIN EN 1427
Köldböjning:	≤ -20 °C	DIN EN 1109
Maximal draghållfasthet:	> 200 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Förlängning:	> 150 %	DIN EN 12311-1
Vidhäftningsstyrka:	> 30 N/25 mm	DIN EN 1939

Lagring

Minst 12 månaders hållbarhet i öppnad originalförpackning. Skyddas från direkt solljus, förvaras svalt och torrt.

Leveransform

Tjocklek:	≥ 1,5 mm			
Bredd:	100 mm	200 mm	300 mm	500 mm
Slits:	50/50	100/100	150/150	250/250
Standard längd:	10 m		ca 23 kg	
Specialdimensioner:	på begäran			

Besöksadress

EP Membran AB
Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03
Epost: Info@epmembran.se
Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – FlexBand Fleece KSK



Self-adhesive, cold-applied bitumen-based sealing tape with fleece coating.

Usage

DOBAU – FlexBand Fleece KSK can be used for permanent waterproofing of balconies, light wells, retaining walls and terraces. The tape is also suitable for joints, connections and transitions between thresholds and concrete slabs.

In roofing applications, it is suitable for sealing joints, penetrations and valleys.

DOBAU – Waterproofing Tape Fleece KSK can easily be applied on vertical and horizontal surfaces. The split protective film allows more precise installation. Suitable for both indoor and outdoor use.

Properties

- Cold self-adhesive
- Good workability at low temperatures
- Suitable for plastering over
- Crack-bridging
- Solvent-free
- Very good adhesion to different substrates
- Easy handling thanks to split protective film

Application Instructions

The dry substrate must be level, stable, load-bearing and free from dust and contaminants.

DOBAU – FlexBand Fleece KSK can be applied without primer at temperatures from 5 °C and above. At temperatures close to freezing point, the substrate must be pre-treated with COLZUMIX Adhesion Primer.

DOBAU – FlexBand Fleece KSK should be stored at room temperature before application.

The primer must dry completely before bonding the sealing tape.

The tape must be applied within the following 6 hours.

After application, the tape must be firmly pressed into place.

Formation of cavities or air bubbles must be avoided. If multiple strips are applied, the overlap must be at least 50 mm.

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – FlexBand Fleece KSK



Self-adhesive, cold-applied bitumen-based sealing tape with fleece coating.

Technical Data

Property	Value	Standard
Total thickness	1.5 mm $\pm$ 0.2 mm	DIN EN 1849-1
Softening point	$\geq$ 85 °C	DIN EN 1427
Cold flexibility	$\leq$ -20 °C	DIN EN 1109
Maximum tensile strength	> 200 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Elongation	> 150 %	DIN EN 12311-1
Adhesion strength	> 30 N/25 mm	DIN EN 1939

Storage

Minimum shelf life of 12 months in unopened original packaging.
Protect from direct sunlight and store in a cool, dry place.

Packaging

Thickness: $\geq$ 1.5 mm

Available widths:

100 mm
200 mm
300 mm
500 mm

Standard length: 10 m

Special dimensions available upon request

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se