

DOBAU – GlassProtect Flex

Teknisk Datablad



Sida

1 Svenska

2 Engelska

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – GlassProtect Flex



Petrolatum – Polymertejp

Användning

DOBAU- GlassProtect Flex är en petrolatum - polymertejp för tätning av glastak (t.ex. vinterträdgårdar och växthus) samt för korrosionsskydd av intilliggande metalldelar..

Appliceringsanvisningar

Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från fett. Rester av gamla tätningsmedel måste avlägsnas.

Egenskaper

DOBAU- GlassProtect Flex kännetecknas av följande egenskaper:

- Kan bearbetas även vid kalla temperaturer
- Goda tätningsegenskaper, även vid rörliga element.
- Fäster på olika material
- Permanent elastisk
- Resistent mot kemikalier och bakterier

Väderförhållanden

Bearbetningen bör utföras vid temperaturer mellan 5 °C och 30 °C

Lagring

Produkten ska lagras svalt och torrt och kan lagras i minst 24 månader i oöppnad originalförpackning.

Leveransform

Rulllängd: 10 m

Bredd (mm): 50, 60, 80, 100, 120, 150

Förpackningsenhet/kartong: 15, 12, 15, 25, 10, 10

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – GlassProtect Flex



Petrolatum Polymer Tape

Application

DOBAU – GlassProtect Flex is a petrolatum polymer tape for sealing glass roofs (such as conservatories and greenhouses) and for corrosion protection of adjacent metal parts.

Application Instructions

The substrate must be clean, dry and free from grease.

Residues of old sealing compounds must be removed before application.

Properties

- Can be applied even at low temperatures
- Good sealing properties, even on moving elements
- Adheres to different materials
- Permanently elastic
- Resistant to chemicals and bacteria

Weather Conditions

Application should be carried out at temperatures between 5 °C and 30 °C.

Storage

The product should be stored in a cool and dry place and can be stored for at least 24 months in unopened original packaging.

Packaging

Roll length: 10 m

Widths (mm): 50, 60, 80, 100, 120, 150

Packaging units/carton: 15, 12, 15, 25, 10, 10

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se