

Sidan

1 Svenska

2 Engelska

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – PipeProtect Uni



Petrolatum – beklädd & kemfiberförstärkt

Användningsområde

För efterföljande beläggning av svetsfogar, formdelar, rördelar, husanslutningar, flänsar samt inom ask- och blixtskyddskonstruktioner. Särskilt lämplig för svåråtkomliga områden.

Uppbyggnad

DOBAU- PipeProtect universaltejp är en korrosionsskyddstejp som består av en kemfiberarmering (80 g/m²), belagd på båda sidor med en modifierad petrolatumblandning med hög vidhäftningsförmåga och elasticitet.

Appliceringsanvisningar

Ytan som ska beläggas måste vara fri från rost och rengöras noggrant med stålborste. Ytan ska vara torr och fri från fett. Tejpen ska appliceras i tre lager för att uppnå ett högt korrosionsskydd. Vi rekommenderar därför att den första lindningen appliceras med minst 50 % överlappning. Det översta lagret appliceras spiralförformat med 10 mm överlappning och ska börja och sluta 50 mm på den angränsande fabriksbeläggningen.

Säkerställ en veckfri lindning utan hålrum. Slutligen ska tejpen pressas fast och jämnas till igen, särskilt i överlappningsområdena. Vid ökad mekanisk belastning rekommenderar vi att en ISO-rörskyddsmatta monteras som extra skydd.

Teknisk data

Vikt:	ca 1,4 kg/ m ²
Tjocklek:	1,0 mm ± 0,1 mm
UV-beständig	
Färg:	beige till brun
Drifttemperatur:	Upp till 30 °C

Lagring

Produkten skyddas från direkt solljus och förvaras svalt och torrt

Leveransform

Rulllängd: 10 m
Bredd (mm): 50, 100, 150, 200
Förpackningsenhet/kartong: 24, 12, 12, 6

Besöksadress

EP Membran AB
Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03
Epost: Info@epmembran.se
Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – PipeProtect Uni



Petrolatum Coated & Chemically Fiber Reinforced

Application Area

For coating of welded joints, fittings, pipe components, house connections, flanges, as well as lightning and grounding protection constructions. Particularly suitable for hard-to-reach areas.

Construction

DOBAU – PipeProtect Universal Tape is a corrosion protection tape consisting of chemical fiber reinforcement (80 g/m²), coated on both sides with a modified petrolatum compound with high adhesion strength and elasticity.

Application Instructions

The surface to be coated must be free from rust and thoroughly cleaned using a steel brush.

The surface must be dry and free from grease.

The tape should be applied in three layers to achieve high corrosion protection.

The first wrapping should be applied with at least 50% overlap.

The top layer should be applied spirally with a 10 mm overlap and should begin and end 50 mm onto the adjacent factory coating.

Ensure wrinkle-free wrapping without voids.

Finally, the tape should be firmly pressed and smoothed, especially in overlap areas.

For increased mechanical stress, installation of an ISO pipe protection mat is recommended.

Technical Data

Weight:	approx. 1.4 kg/m ²
Thickness:	1.0 mm ± 0.1 mm
UV-resistant	
Color:	beige to brown
Operating temperature:	up to 30 °C

Storage

Protect from direct sunlight and store in a cool and dry place.

Packaging

Roll length: 10 m

Widths (mm): 50, 100, 150, 200

Packaging unit/carton: 24, 12, 12, 6

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se